

Spartan™ 2m linka z wbudowanym amortyzatorem bezpieczeństwa

2m linka bezpieczeństwa z wbudowanym amortyzatorem Spartan™ / FAR0310



OPIS

Linka taśmowa, regulowana od 1.45 m do 2 m, z wbudowanym amortyzatorem. Linka wykonana jest z taśmy poliestrowej o szerokości 30 mm ze stalowym karabinkiem i stalowym hakiem do rusztowań, posiada wskaźnik upadku na absorberze energii.

OPCJE

2m linka bezpieczeństwa z wbudowanym amortyzatorem Spartan™ (FAR0310)

NORMY BEZPIECZEŃSTWA

EN 355



SPECYFIKACJE

Wskaźnik upadku

Tak

Materiał

Taśma poliestrowa o szerokości 30 mm z pętłami tekstylnymi na obu końcach

TESTOWANE KRAWĘDZIOWO

Nie

Rękaw ochronny liny

Nie

Waga Produktu

1350g

Długość

Regulowana do 2m

Amortyzator

Zewnętrzna

Końce lin

X

Urządzenie regulacyjne

Ręczna regulacja pierścieniowa z kutej stali stopowej

Dostarczane z

1 Zatrzaśnik z zamknięciem śrubowym ze stali stopowej. Otwarcie 18mm. Zgodny z normą EN362 klasa B i M. 1 Hak do rusztowania ze stali stopowej. Otwarcie 50mm. Spełnia wymagania normy EN362 klasa T.

ZASTOSOWANIE

Tylko ogólne wytyczne i nie powinny być uważane za substytut pełnej oceny ryzyka

Krawędź Wiodąca

PLIKI DO POBRANIA

 [Zbiór zdjęć \(ZIP\)](#)



JSP Limited. Worsham Mill. Minster Lovell. Oxford OX29 0TA. England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jspsafety.com / Web: www.jspsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jspsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 2 of 2 / Issued 28 Oct 2024 / Copyright 2018 - 2024. JSP Limited. All Rights Reserved.

