

EVO®8 mittlerer Schirm - Drehradverschluss - Belüftet

Blau / AHU150-000-500



BESCHREIBUNG

Der Mk®8 Evolution® Schutzhelm war der erste industrielle Schutzhelm der Welt, der die weitaus härtere Kopfschutznorm EN 14052 erfüllte und übertraf - dies war der größte Fortschritt im industriellen Kopfschutz seit über 45 Jahren. Der EVO®8 Schutzhelm wurde für die heutigen Umgebungen mit höchstem Risiko entwickelt, in denen Situationen mit hohem Aufprall/Seitenaufprall ein Problem darstellen, wie z. B. im Baugewerbe, Bergbau, Tunnelbau, Abrissen, Öl- und Gasindustrie, Offshore-Schifffahrt, Raffinerien und Petrochemie, Hochdruckreinigung und bestimmte Notfalldienste. Die EN 14052 ist in der EN 1789 als obligatorische Anforderung für jedes Besatzungsmitglied für Straßenrettungsfahrzeuge des Typs B & C festgelegt.

OPTIONEN

Blau (AHU150-000-500)

Rot (AHU150-000-600)

Weiß (AHU150-000-100)

Gelb (AHU150-000-200)

SICHERHEITSSTANDARDS

EN 14052 • ANSI/ISEA Z89.1



SPEZIFIKATIONEN

Schirm
Mittel

Seitliche Schlagfestigkeit
50 Joules

Max. Temperatur
+50°C

HDPE-Schale
Ja

Textil
Innenausstattung

Drehradverschluss
Ja

Belüftung
Ja

Optionaler 2-Punkt-Kinnriemen (EN397 & EN 812 konform)
Optional

JSPCheck
Ja

Größe
53-64cm

Schlagfestigkeit
100 Joules

Resistance to Molten Metals and Hot Solids Helmets
(optional)
Ja

Min. Temperatur
-40°C

Wiederverwendbar
Schale

Tiefeneinstellung
3D-Anpassung

Universeller Zubehör-Steckplatz
Ja

BSI Kitemark
Ja

Optionaler 4-Punkt-Kinnriemen (EN397-konform)
Optional

Produktgewicht
588g

EIGENSCHAFTEN



EPS Innenschale

Seiten-, Front- und Heckaufprallschutz durch die schlagabsorbierende EPS Innenschale. Belüftete Innenschale zur Komforterhöhung unter Beibehaltung des hohen Schutzfaktors.



Ultimativer Komfort

Extremely comfortable textile webbing harness moulds to the wearer's head. Die leichte EPS Innenschale reduziert das Gewicht und bietet dennoch maximalen Schutz.



3D-Anpassung

Das Textil-Gurtsystem verfügt über eine einzigartige 1-2-3-Punkt-Tiefenanpassung. Dies bietet die höchste Passgenauigkeit, die bei einem Industrieschutzhelm erreichbar ist.



Accessoires

An der Universalhalterung lassen sich verschiedene Surefit™ Schutzvisiere und Gehörschützer sicher befestigen.



Anpassung

Mit den intuitiven Druckpunkten für Daumen und Zeigefinger kann der Drehradverschluss ganz einfach eingestellt werden. Durch seine Einheitsgröße passt der Helm auf jeden Kopf.



JSP Logo Express®

Stärken Sie Ihre Unternehmensidentität und Ihr Branding durch die Ergänzung von Ihrem Firmenlogo auf einer unserer Schutzhelmserien. Es gelten Mindestbestellmengen und Einrichtungsgebühren.



Belüftungsoption

Seitliche und hintere Belüftung für optimale Luftbewegung im Inneren der Schale, wodurch die Helmtemperaturen um durchschnittlich 2-3 Grad gesenkt werden.



JSP Limited, Worsham Mill, Minster Lovell, Oxford OX29 0TA, England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jsp-safety.com / Web: www.jsp-safety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jsp-safety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 2 of 3 / Issued 19 Apr 2024 / Copyright 2018 - 2024. JSP Limited. All Rights Reserved.



ANWENDUNGEN

Nur allgemeine Hinweise und sollte nicht als Ersatz für eine vollständige Risikobeurteilung angesehen werden

Produktion

Maritim

Bergbau, Aggregate und Steinbrüche

Öl -, Gas- und Chemieunternehmen

LOGO

- ☒ Vorderseite
- ☒ Beidseitig

SERIE



VIDEOS

-  www.youtube.com/watch?v=N9i3KgNJUTQ&t
-  www.youtube.com/watch?v=OcYD80QBD7Y&t

DOWNLOADS

-  [Bilderordner \(ZIP\)](#)
-  [doc-invincible-mk8-evolution-evo8.pdf \(PDF\)](#)



JSP Limited, Worsham Mill, Minster Lovell, Oxford OX29 0TA, England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jspsafety.com / Web: www.jspsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jspsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 3 of 3 / Issued 19 Apr 2024 / Copyright 2018 - 2024. JSP Limited. All Rights Reserved.

