

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



EVOGuard®M Pantallas forestales

EVOGuard®M1 Pantalla forestal / ADA290-080-000



DESCRIPCIÓN

Las pantallas forestales EVOGuard®M ofrecen soluciones innovadoras, protegiendo al usuario en una multitud de entornos de trabajo de alto riesgo. Los componentes del visor EVOGuard® son totalmente compatibles con la gama existente de modelos de casco EVO®.

OPCIONES

EVOGuard®M1 Pantalla forestal (ADA290-080-000)

EVOGuard®M2 Pantalla forestal (ADA300-080-000)

EVOGuard®M3 Pantalla forestal (ADA310-080-000)

NORMAS DE SEGURIDAD

EN 1731



JSP Limited, Worsham Mill, Minster Lovell, Oxford OX29 0TA, England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jsp-safety.com / Web: www.jsp-safety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jsp-safety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 1 of 3 / Issued 26 Oct 2024 / Copyright 2018 - 2024. JSP Limited. All Rights Reserved.



ESPECIFICACIONES

Marca comercial del fabricante

JSP dagger

Transmitancia de Luz Visible (VLT)

65%

Certificado BSI Kitemark

Sí

Peso del producto

66,34 g

Kit

Se suministra con: brazos EVO®
2,3,5,DS, Lite, Skyworker™. Brazos EVO8/EVOLite
badgeholder EVOGuard® Sistema de de arnés

La solidez mejorada resiste una bola de acero de 22 mm y 43 g que se mueve a 5,1 metros por segundo. Esto se deriva de la prueba práctica que consiste en dejar caer la bola (como se estipula) desde una altura de 1,3 metros.

S

Longitud del visor

18cm


Material

ABS y malla de nylon tejida

Reciclable

Sí

CARACTERÍSTICAS



Gama de Visores

Existen dos sistemas forestales de alto rendimiento, que permiten a los usuarios seleccionar el visor perfecto para su tarea y su precio.



Protección de doble capa

El casco forestal EVOGuard®M y los sistemas de protección de arnes forestales cuentan con una capa secundaria de protección ocular en forma de pantalla retráctil de policarbonato EVOSpec® integrada.



Confort supremo

Features an easy to use Revolution® wheel ratchet and a 3D-Adjustment harness, which offers 1-2-3 point depth settings for increased adaptability to ensure a perfect, secure fit.



Cobertura

Las pantallas EVOGuard® proporcionan una amplia cobertura facial sin limitar el movimiento o la visión.



Protección contra impactos

La pantalla forestal EVOGuard®M1 tiene la clasificación de impacto S, ofreciendo una mayor resistencia al impacto cuando se instala en una unidad de casco o arnés forestal EVOGuard®M.



Equilibrado y seguro

Instalado en un arnés para la cabeza o en un casco, las bisagras de nylon autolubricantes mantienen el visor en posición segura incluso durante los movimientos extremos, a la vez que ofrecen una distribución equilibrada y uniforme del peso.



Compatibilidad del producto

Diseñado para maximizar la compatibilidad con una amplia gama de productos JSP, como el respirador Force®8 con PressToCheck™, las máscaras desechables Springfit™ y la gama de protectores auditivos montados en el casco Sonis®.




Cobertura

Las pantallas EVOGuard® proporcionan una amplia cobertura facial sin limitar el movimiento o la visión.



Materiales de alta calidad

El sistema de pantalla Forestal EVOGuard®M1 se compone de un arnés sobremoldeado de ABS con una pantalla de nylon tejido.



Transmitancia de luz visible

La pantalla forestal EVOGuard®M1 ofrece un 65% de transmitancia de luz visible.

USOS

Sólo es una orientación general y no debe considerarse un sustituto de una evaluación de riesgos completa

Agrícola

Silvicultura y Paisajismo



JSP Limited, Worsham Mill, Minster Lovell, Oxford OX29 0TA, England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jgpsafety.com / Web: www.jgpsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jgpsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.



Page 2 of 3 / Issued 26 Oct 2024 / Copyright 2018 - 2024. JSP Limited. All Rights Reserved.





 www.youtube.com/watch?v=0WI72BMxd54

DESCARGAR

-  [Colección de imágenes \(ZIP\)](#)
-  [doc-evoguard.pdf \(PDF\)](#)



JSP Limited. Worsham Mill. Minster Lovell. Oxford OX29 0TA. England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jspsafety.com / Web: www.jspsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jspsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 3 of 3 / Issued 26 Oct 2024 / Copyright 2018 - 2024. JSP Limited. All Rights Reserved.

