ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

EVOGuard®C5-MAX Pantalla industrial

EVOGuard®C5-MAX / ADA280-070-000



DESCRIPCIÓN

Las pantallas industriales de alto rendimiento EVOGuard®C proporcionan una cobertura facial completa sin limitar el movimiento. La gama de pantallas de clase óptica 1 ofrece protección UV y una vista panorámica con mínima distorsión.

Compatible con los modelos de casco *EVO®, la visera C5-MAX ofrece una protección contra impactos con clasificación AT y cuenta con una espinillera integral para una mayor cobertura. El EVOGuard® C5 Max debe usarse como parte de un conjunto protector de arco eléctrico que también incluye ropa y guantes de protección adecuados contra arco eléctrico.

*Excluida la gama EVO®6100.

OPCIONES

EVOGuard®C5-MAX (ADA280-070-000)

Kit de pantalla industrial EVOGuard® C5-MAX K&N - Compatible con EVO® VISTA (ADA280-070-00C)

NORMAS DE SEGURIDAD

EN 166 • EN 170 • GS-ET-29

JSP Limited. Worsham Mill. Minster Lovell. Oxford OX29 0TA. England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jspsafety.com / Web: www.jspsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jspsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

ESPECIFICACIONES

PROTECCIÓN RADIOLÓGICA Valor de escala de efecto de filtrado
2C

Marca comercial del fabricante
JSP dagger

El impacto de alta energía resiste una bola de 6 mm, 0.86 g a 190 m/s Protección máxima para protectores faciales
A - Sólo para cascos EVO

Protección contra salpicaduras de líquido
3

Clase de protección contra arco eléctrico
1: hasta 4kA, o 155kJ /m² o 3,7cal/cm²

Resistencia a metales fundidos y sólidos calientes (opcional)
9

Resistencia al empañamiento (opcional)

Certificado BSI Kitemark
Sí

Peso del producto
216g

Kit
Se suministra con: adaptadores EVO®2,3,5,DS,Lite,Skyworker™. Brazos EVO8/EVOLite badgeholder

Grosor de la lente - centro
2.00 mm

TRANSMISIÓN DE LA LUZ Valor de oscurecimiento de lente
1,2

Clase óptica (1- Clase 1- alta calidad para uso regular. 2 - Clase 2 - calidad media para uso ocasional. 3 - Clase 3- calidad baja para un uso excepcional).
1

La letra T, inmediatamente después del símbolo de resistencia mecánica, autoriza el uso de partículas de alta velocidad a temperaturas extremas. (-5º y +55ºc) opcional
T

Protección contra arco eléctrico de cortocircuito
8

Transmitancia de Luz Visible (VLT)
0: ≥ 75%

Resistencia al daño superficial por partículas finas (opcional)
K

Longitud del visor
21,5 cm

Material
Pantalla de policarbonato

Reciclable
Sí

UI
https://www.jspgo.com/UI-HD/UI_EVOGuard/UI-Pages/InstructionImages.png

Grosor de la lente - borde
1.70 mm

CARACTERÍSTICAS



Compatibilidad

Las pantallas EVOGuard ® maximizan la compatibilidad con las semi-máscaras JSP, respiradores desechables, gafas graduadas y la gama de protectores auditivos montados en casco Sonis®.



Visión

El visor de clase óptica 1 ofrece una vista panorámica con una distorsión mínima, ideal para el uso cómodo durante todo el día.



Impacto

Wide range of high performance visors offering up to A rated impact resistance when fitted to a safety helmet and medium energy impact protection with the EVOGuard® browguard.



Cobertura

Las pantallas EVOGuard® proporcionan una cobertura facial completa sin limitar el movimiento. Las pantallas EVOGuard® MAX ofrecen una cobertura mejorada con un barbuquejo integral.



Protección del arco eléctrico

EVOGuard® C5 MAX cumple los requisitos de la norma GS-ET-29, proporcionando protección ocular y facial contra el riesgo de arco eléctrico: GS-ET-29 Clase 1, 4kA (155kJ/m²) y 3,7 Cal/cm².



Protección UV

La pantalla filtra la nociva radiación UV para proteger los ojos, a la vez que ofrece una alta transmisión de luz y un mejor reconocimiento del color.

JSP Limited. Worsham Mill. Minster Lovell. Oxford OX29 0TA. England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jspsafety.com / Web: www.jspsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jspsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

GAMA

EVOGUARD C INDUSTRIAL RANGE

VIDEOS

www.youtube.com/watch?v=_VnTgBRRT9E

DESCARGAR

Colección de imágenes (ZIP)

doc-evoguard.pdf (PDF)

JSP Limited. Worsham Mill. Minster Lovell. Oxford OX29 0TA. England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jspsafety.com / Web: www.jspsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jspsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.