TECHNISCHE SPECIFICATIES

EVOGuard®C5-MAX Industrieel vizier

EVOGuard®C5-MAX / ADA280-070-000



BESCHRIJVING

EVOGuard®C hoogwaardige industriële vizieren bieden uitgebreide gezichtsbedekking zonder de bewegingsvrijheid te beperken. Het vizier van optische klasse 1 biedt UV-bescherming en een panoramisch zicht met minimale vervorming.

Het C5-MAX vizier, dat compatibel is met *EVO® helm modellen, biedt een slagvastheid tot AT en is voorzien van een geïntegreerde kinbeschermer voor extra bescherming. De EVOGuard® C5 Max moet worden gebruikt als onderdeel van een arc flash beschermend ensemble dat ook geschikte arc flash beschermende kleding en handschoenen bevat.

*Exclusief EVO®6100 assortiment.

OPTIES

EVOGuard®C5-MAX (ADA280-070-000)

EVOGuard® C5-MAX industriële vizier kit K&N - EVO® VISTA® compatibel (ADA280-070-00C)

VEILIGHEIDSNORMEN

EN 166 • EN 170 • GS-ET-29

JSP Limited. Worsham Mill. Minster Lovell. Oxford OX29 0TA. England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jspsafety.com / Web: www.jspsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jspsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

SPECIFICATIES

RADIATIEBESCHERMING BREAKDOWN filteringseffect Schaalnummer
2C

Handelsmerk van de fabrikant
JSP Dolk

High Energy Impact weerstaat een kogel van 6 mm, 0,86 g @ 190 m/s Maximale bescherming voor gelaatsschermen
A - Alleen voor montage op EVO® helmen

Bescherming tegen vloeistofspatten
3

Arc Flash-beschermingsklasse
1: Tot 4kA, of 155kJ/m² of 3,7cal/cm²

Weerstand tegen gesmolten metalen en hete vaste stoffen (optioneel)
9

Weerstand tegen beslaan (optioneel)

BSI-Keurmerk
Ja

Gewicht product
216g

Kit
Geleverd met: EVO®2,3,5,DS,Lite, Skyworker™ armen. EVO8/EVOLite Badgehouder Armen.

Lensdikte - midden
2,00 mm

LIGHT TRANSMISSION BREAKDOWN Lenskap nummer
1,2

Optische klasse (1 - Klasse 1 - Hoge kwaliteit voor regelmatig gebruik. 2 - Klasse 2 - Middelmatige kwaliteit voor occasioneel gebruik. 3 - Klasse 3 - Lage kwaliteit voor uitzonderlijk gebruik)
1

De letter T, direct na het symbool voor mechanische sterkte, geeft toestemming voor gebruik voor hogesnelheids deeltjes bij extreme temperaturen. (-5˚C en +55˚C) Optioneel
T

Bescherming tegen kortsluiting Elektrische vlamboog
8

Zichtbare Lichttransmissie (VLT)
0: ≥ 75%

Weerstand tegen oppervlakteschade door fijne deeltjes (optioneel)
K

Lengte vizier
21,5 cm

Materiaal
Polycarbonaat Schild

Recycleerbaar
Ja

UI
https://www.jspgo.com/UI-HD/UI_EVOGuard/UI-Pages/InstructionImages.png


Lensdikte - rand
1,70 mm

KENMERKEN



Compatibiliteit

EVOGuard® vizieren maximaliseren de compatibiliteit met JSP halfgelaatsmaskers, wegwerpbare ademhalingsmaskers, brillen op sterkte en de Sonis® op de helm gemonteerde gehoorbeschermers.



Visie

Het vizier van optische klasse 1 biedt een panoramisch zicht met minimale vervorming, ideaal om de hele dag comfortabel te dragen.



Impact

Breed assortiment hoogwaardige vizieren die tot A-klasse schokbestendigheid bieden wanneer ze op een veiligheidshelm zijn gemonteerd en bescherming tegen gemiddelde energie-impact met de EVOGuard® wenkbrauw beschermer.



Dekking

EVOGuard®-vizieren bieden uitgebreide gezichtsbedekking zonder de bewegingsvrijheid te beperken. EVOGuard® MAX-vizieren bieden een verbeterde bedekking met een geïntegreerde kinbeschermer.



Elektrische vlamboogbeveiliging

EVOGuard® C5 MAX voldoet aan de vereisten van GS-ET-29 en biedt oog- en gezichtsbescherming tegen het risico van een vlamboog: GS-ET-29 klasse 1, 4kA (155kJ/m²) en



UV-bescherming

Het vizier filtert schadelijke UV-straling om de ogen te beschermen en biedt tegelijkertijd een hoge lichttransmissie en verbeterde kleurherkenning.

JSP Limited. Worsham Mill. Minster Lovell. Oxford OX29 0TA. England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jspsafety.com / Web: www.jspsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jspsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

3,7 Cal/cm².

BEREIK



VIDEO'S

www.youtube.com/watch?v=_VnTgBRRT9E

DOWNLOADS

Pakket afbeeldingen (ZIP)
doc-evoguard.pdf (PDF)

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jspsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.