

## Przemysłowa osłona EVOGuard®C5-MAX

EVOGuard®C5-MAX / ADA280-070-000



### OPIS

Wysokowydajne przemysłowe osłony twarzy EVOGuard®C zapewniają kompleksową ochronę twarzy bez ograniczania ruchu. Seria osłon 1 klasy optycznej zapewnia ochronę przed promieniowaniem UV i panoramiczny widok przy minimalnych zniekształceniach.

Kompatybilna z modelami hełmów \*EVO®, przyłbica C5-MAX oferuje odporność na uderzenia do poziomu AT i posiada zintegrowaną osłonę podbródka dla dodatkowej ochrony. EVOGuard® C5 Max powinna być stosowana jako część zestawu ochronnego, który obejmuje również odpowiednią odzież i rękawice ochronne.

\*Z wyłączeniem hełmów serii EVO®6100.

### OPCJE

#### **EVOGuard®C5-MAX (ADA280-070-000)**

Przemysłowe osłony twarzy EVOGuard® C5-MAX K&N - kompatybilne z hełmami EVO® VISTA® (ADA280-070-00C)

### NORMY BEZPIECZEŃSTWA

EN 166 • EN 170 • GS-ET-29



## SPECYFIKACJE



OCHRONA PRZED PROMIENIOWANIEM Efekt filtracji  
Numer skali  
2C



Współczynnik załamania transmisji światła Kolor numer  
soczewki  
1.2



Znak towarowy producenta  
Charakterystyczny Sztylet JSP



Klasa optyczna (1 - klasa 1 - wysoka jakość do regularnego użytkownika. 2 - klasa 2 - średnia jakość do sporadycznego użytku. 3 - klasa 3 - niska jakość do wyjątkowych zastosowań)  
1



Odporność na uderzenia wysokoenergetyczne kulką 6 mm, 0,86 g, o prędkości 190 m/s. Maksymalna ochrona osłon twarzy.

A - Przeznaczone wyłącznie do montażu na hełmach EVO®.



Litera T, umieszczona bezpośrednio po symbolu wytrzymałości mechanicznej, upoważnia do stosowania dla cząstek o dużej prędkości w ekstremalnych temperaturach. (-5°C i +55°C) - opcjonalnie  
T



Ochrona przed rozpryskami cieczy  
3



Ochrona przed łukiem elektrycznym zwarciovym  
8



Odporność na stopione metale i gorące ciała stałe (opcjonalnie)  
9



Przepuszczalność światła widzialnego (VLT)  
0:  $\geq 75\%$



Odporność na zaparowanie (opcjonalnie)  
N



Odporność na uszkodzenia powierzchni przez drobne cząstki (opcjonalnie)  
K



BSI Kitemark  
Tak



Długość wizjera  
21.5cm



Waga Produktu  
216g

Materiał  
Osłona poliwęglanowa



Zestaw  
W zestawie: z uchwytami do EVO®2,3,5,DS,Lite,Skyworker™. Uchwyt do EVO8/EVOLite z identyfikatorem.



Nadaje się do recyklingu  
Tak

Instrukcja użytkowania  
[https://www.jspgo.com/UI-HD/UI\\_EVOGuard/UI-Pages/InstructionImages.png](https://www.jspgo.com/UI-HD/UI_EVOGuard/UI-Pages/InstructionImages.png)

Grubość soczewki – środek  
2.00mm

Grubość soczewki – krawędź  
1.70mm

## CECHY



### Kompatybilność

Osłony EVOGuard® są maksymalnie kompatybilne z półmaskami JSP, jednorazowymi półmaskami, okularami na receptę oraz nahałmowymi ochronnikami słuchu Sonis®.



### Wizja

Wizjer 1 klasy optycznej oferuje panoramiczny widok z minimalnym zniekształceniem, idealny do wygodnego noszenia przez cały dzień.



### Uderzenia

Szeroka gama wysokiej jakości przyłbic oferujących odporność na uderzenia do klasy A w przypadku montażu na hełmie ochronnym oraz ochronę przed uderzeniami o średniej energii z nagłowiem EVOGuard®.



### Ochrona twarzy

Osłony EVOGuard® zapewniają kompleksowe pokrycie twarzy bez ograniczania ruchów. Osłona EVOGuard® MAX oferuje zwiększoną ochronę dzięki zintegrowanej ochronie podbródka.



### Ochrona Przed Łukiem Elektrycznym

EVOGuard® C5 MAX spełnia wymagania normy GS-ET-29, zapewniając ochronę oczu i twarzy przed ryzykiem wystąpienia łuku elektrycznego:



### Ochrona przed promieniowaniem UV

Osłona filtruje szkodliwe promieniowanie UV, chroniąc oczy, a jednocześnie oferuje wysoką przepuszczalność światła i lepsze rozpoznawanie

JSP Limited, Worsham Mill, Minster Lovell, Oxford OX29 0TA, England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jspgo.com / Web: www.jspgo.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jspgo.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 2 of 3 / Issued 27 Jun 2026 / Copyright 2018 - 2026. JSP Limited. All Rights Reserved.



GAMA

FILMY



 [www.youtube.com/watch?v=\\_VnTgBRRT9E](https://www.youtube.com/watch?v=_VnTgBRRT9E)

PLIKI DO POBRANIA

 [Zbiór zdjęć \(ZIP\)](#)

 [doc-evoguard.pdf \(PDF\)](#)



JSP Limited. Worsham Mill. Minster Lovell. Oxford OX29 0TA. England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: [sales@jspsafety.com](mailto:sales@jspsafety.com) / Web: [www.jspsafety.com](http://www.jspsafety.com)

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact [copyright@jspsafety.com](mailto:copyright@jspsafety.com). Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 3 of 3 / Issued 27 Jun 2026 / Copyright 2018 - 2026. JSP Limited. All Rights Reserved.

